

Klasik, yeniden tanımlandı.

Yeni ECOSYS MA2100cwfx ve ECOSYS MA2100cfx ile popüler olan bir önceki modelleri yenileyerek günümüzün çalışma koşullarına uyumlu hale getirdik. Bu kompakt ve son derece güvenilir A4 renkli yazıcı, hem ofisten hem uzaktan çalışmaya uyumlu, zorlu çalışma ortamlarının ihtiyaçlarını karşılayan ve Kyocera'nın birinci sınıf ECOSYS teknolojisini modern inovasyonla birleştiren bir cihazdır.



ECOSYS MA2100cwfx / MA2100cfx

Dakikada 21 sayfaya kadar A4 baskı

Mobil Baskı & Tarama

EcoPrint & Sessiz Mod seçenekleri

Wireless & Wi-Fi Direct

GENEL**Teknoloji:** KYOCERA ECOSYS, Renkli Laser**Kontrol Paneli:** 5 satır LCD ekran**Hız:** Dakikada 21 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı**Çözünürlük:** 1200 x 1200 dpi (düşük hızda yazdırma) 9600 x 600 dpi'a varan çıktı kalitesi için Multi-bit teknolojisi, 600 x 600 dpi, 256 gri tonlama (tarama/kopya)**Aylık döngü:** Maks. 65,000 sayfa**Isınma süresi:** Yaklaşık 32 sn veya daha az**İlk baskı süresi:** Yaklaşık 11/12.5 sn. siyah beyaz ve renkli**İlk kopya çıkış süresi:** Yaklaşık 10/12 sn. siyah beyaz ve renkli**İşlemci:** 800MHZ**Hafıza:** Standart 512 MB, maks. 1,536 MB**Standart arabirim:**

ECOSYS MA2100cfx: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host

arabirim Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opsiyonel SD/SDHC-

Card için slot

ECOSYS MA2100cwf: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host

arabirim Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),

Wireless LAN, opsiyonel SD/SDHC-Card için slot

Boyutlar (G x D x Y): Ana ünite: 417 x 429 x 495 mm**Ağırlık:** Ana ünite: Yaklaşık 26 kg**Güç kaynağı:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**Güç tüketimi:**

Kopya/Baskı 345 W

Hazır mod: 41 W

Uyku modu: 1 W

Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi: ISO 7779/ISO 9296):

Kopya/Baskı SB/renkli: 48/48 dB(A) LpA

Hazır/Bekleme modu: 30 dB(A) LpA

Uyku modu: Ölçülemeyecek kadar düşük

Güvenlik standartları: GS, TÜV, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre

Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi: 50 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (70 mm x 148

mm –216 mm x 356 mm) 250 sayfalık universal kaset; 60 –

163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (105 mm x

148 mm –216 mm x 356 mm); Opsiyonlarla birlikte

maksimum giriş kapasitesi: 550 sayfa

Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi 60 – 120 g/m²

arası A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir

Doküman işlemcisi: : 50-sayfalık, 50–160 g/m²; A4, A5,

A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x

356 mm)

Maksimum çıktı kapasitesi: Kağıt algılama özelliğiyle

maks. 150 sayfa yüz aşığıdır

YAZICI ÖZELLİKLERİ**Kontrol dili:** PRESCRIBE IIc**Emülasyonlar:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3),

PDF Direct Print 1.7. XPS Direct Print

Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim

sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine

diğer işletim sistemleri

Yazı tipleri/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi PCL/

PostScript, 8 yazı tipi Windows Vista için, 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip

barkodlar (ör. EAN8, EAN13, EAN128), otomatik sağlama toplamı

üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki boyutlu barkod PDF-417

(PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak var)

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ**Maks. orijinal ebadı:** A4/Legal**Sürekli kopyalama:** 1-999**Zoom:** %25–400 (%'lık adımlarla)**Standart büyütme oranları:** 7 Küçültme/5 Büyütme**Işıklendirme modu:** Manuel: 9 aşamalı**Görüntü ayarları:** Metin + foto, metin, foto, harita, yazıcı çıktısı**Dijital özellikler:** Otomatik Renk Modu, bir kere tara çoklu

kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kimlik

kopyalama, öncelikli baskı, program, sürekli tarama, otomatik

kaset değiştirme, kopya yoğunluk kontrolü

TARAYICI ÖZELLİKLERİ**Fonksiyonlar:** E-mail'e tarama (SMTP), FTP'ye tarama (FTP over

SSL), SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, TWAIN tarama (USB,

ağ), WSD (WIA) (USB, ağ)

Tarama hızı: 30 sayfa/dakika (300 dpi, A4 s/b), 23 sayfa/

dakika (300 dpi, A4, renkli)

Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi (Renk başına 256

gri tonlama)

Maks. tarama boyutu: A4, Legal**Tarama hacmi:** Aylık 830 sayfa**Orijinal tipi:** Metin+ foto, foto, metin, ince metin/iyi satır, metin

(OCR için)

Dosya formatı: TIFF, PDF, PDF/A, yüksek sıkıştırılmış PDF, şifreli

PDF JPEG, XPS

Sıkıştırma metodu: MMR/IPEG**Özellikler:** Entegre adres defteri, Active directory desteği,

şifreli data gönderim, boş sayfa atlama

FAKS FONKSİYONLARI**Uyumluluk:** ITU-T Super G3**Modem hızı:** Maks. 33.6 kbps**Gönderim hızı:** 3 sn.'den az**Tarama hızı:** 2 sn./sayfa veya daha az**Adres defteri:** 100 giriş**Tarama yoğunluğu:**

Normal: 200 x 100 dpi, İyi: 200 x 200 dpi

Süper iyi: 200 x 400 dpi, Ultra iyi: 400 x 400 dpi

Maks. orijinal ebadı: A4, Legal**Sıkıştırma metodu:** IBIG, MMR, MR, MH**Özellikler:** Network faks, dubleks gönderim ve alım, polling

gönderim ve alım, ayda 830 sayfa tarama hacmi

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19798'e göre verilmiştir.

Toner-Kişi TK-5440K: 2.800 A4 sayfa ömürlü siyah toner**Toner-Kişi TK-5430C, TK-5430M, TK-5430Y:** 1.250 A4 sayfa ömürlü

camgöbeği, macenta, sarı toner

Toner-Kişi TK-5440C, TK-5440M, TK-5440Y: 2.400 A4 sayfa ömürlü

camgöbeği, macenta, sarı toner

OPSİYONEL AKSAMLAR**PF-5110 Kağıt kasedi:** 250 sayfa; 60–163 g/m²; A4, A5, A6,B5, B6, Letter,

Legal, Özel (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)

Hafıza artırımı: MM3-1GB: 1,024 MB , MM3-512MB: 512MB**UG-33:** ThinPrint desteği**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** Farklı doğrulama

yöntemleri için destek

CB-510-B: Ahşap kabin

Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX ve KX Driver, Kyocera'nın ticari markalarıdır. Mac OS ve AirPrint, Apple, Inc.'in ticari markalarıdır. Mopria, Mopria Alliance Inc'in ticari markasıdır. Windows, Microsoft Inc'in ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



Kyocera Document Solutions İş Ortağınız

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



kyoceradocumentsolutions.com.tr

Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir