

Esnek, güçlü ve güvenilir

"Cloud Ready" çözümleriyle TASKalfa MZ3501ci, ekibinizin çalıştığı her yerde güvenli ve verimli doküman yönetimi sunar. Gelişmiş yapay zeka teknolojisi, güçlü güvenlik özellikleri ve sorunsuz bulut entegrasyonu sayesinde verilerinizi korur ve doküman yakalama süreçlerini optimize ederek maksimum verimlilik sağlar.



TASKalfa MZ3501ci

A3 Renkli MFP

Dakikada 35 sayfaya kadar renkli ve S/B baskı

Entegre "Cloud-ready" çözümler

1.200 x 1.200 dpi çözünürlük

Özellikler

GENEL

KYOCERA TASKalfa Renkli Lazer MFP, HyPAS™ çözüm platformu
Kontrol paneli: 256.5 mm (10.1 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirimini için hoparlör, 15°-90° eğilebilir mekanizma
Hız: Dakikada 35/17 sayfaya kadar A4/A3 renkli ve s-b, Dubleks baskı/kopya hızı: Dakikada 35 sayfa A4
Çözünürlük: 4800dpi eşdeğerinde x 1200dpi (baskı) 600 x 600 dpi (tarama/kopyalama)
Isınma Süresi: 18 saniye veya daha az
İlk baskı süresi: 5.9/7.7 sn veya daha az s-b/Renkli
İlk kopya süresi: 6.3/8.5 sn veya daha az s-b/Renkli (DP), Yaklaşık 5.3/7.0 veya daha az s-b/Renkli (Platen Kapak)
İşlemci: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Standart Ararırım: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host arayüzü, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az desteği), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), opsiyonel dahili print server veya opsiyonel faks sistemi için 2 eUIO slot, opsiyonel Wireless LAN için slot, opsiyonel SD Kart için slot, NFC etiketi
Boyut (G x D x Y): 602 mm x 665 mm x 790 mm
Ağırlık: Yaklaşık 90 kg
Güç Kaynağı: AC 220–240 V, 50/60Hz
Güç Tüketimi: Baskı: 590 W; Kopyalama: 590 W; Hazır Mod:45 W; Düşük Mod: 40W; Uyku Modu: 0.5 W
Ses (üzey ses basınç seviyesi): ISO 7779 1m mesafeden ölçüm) Kopyalama/Baskı Modu (Renkli): 49.5/50.1 dB(A) LpA S/B/Renkli Bekleme modu: 33.5 dB(A) LpA
Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE. Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında Kyocera tarafından önerilen kağıtları kullanınız.
Giriş Kapasitesi: Çok amaçlı tepsi: 150 sayfa, 52-300 g/m², (Banner 136-163g/m²), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), Özel (98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banner maks. 305 x 1.220 mm, Standart evrensel kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa 52-300g/m², Üst kaset: A6R-A4R arası, Alt kaset A6R-SRA3 arası, Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 7.150 sayfa A4
Dubleks: Standart ünite A6R-SRA3, 60-256 g/m² desteklemektedir.
Çıktı kapasitesi: Standart 500 sayfa yüz aşağıda, maks. 5.000 sayfa

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE
Emülasyonlar: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print ve OpenXPS
Uyumlu İşletim Sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X Version 10.9 ve üzeri, Unix, Linux, ve talep üzerine diğer işletim sistemleri
Yazı tipleri/barkodlar: 93 farklı yazı tipi (PCL), 136 yazı tipi (KPDL 3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkod, 1 tip 2 boyutlu barkod (PDF417)
Özellikler: Şifreli PDF 2.0 Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL ile güvenli baskı, IPsec, SNMPv3, hızlı kopya, prova baskı, özel baskı, iş depolama ve iş yönetim fonksiyonu, Super Çözünürlük

Mobil baskı desteği: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opsiyonel), MyPanel, iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print, Microsoft Cloud Printing.

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Maksimum orijinal boyutu: A3/Ledger
Sürekli kopyalama: 1— 9999
Zoom aralığı: %25— 400 (%1'lik adımlarla)
Standart büyüme oranları: 5 Küçültme/5 Büyütme
Zoom modu: Otomatik, Manuel: 17 aşama
Görüntü ayarlama: Metin, Foto, Metin + Foto, Diyagram/Harita
Özellikler: Bir kere tara çoklu kopya, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, 8'i 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama, otomatik kaset değiştirme, boş sayfa atlama, Kimlik kartı kopyalama, El yazısı silme ve vurgulama, Gizli doküman koruması.

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB 3.0'a tarama, USB Host'a tarama, Kutuya tarama, Network TWAIN, WIA/WSD tarama, DFS Tarama, DSM Tarama, El yazısı silme ve vurgulama, Görüntü hatası engelleme, Kimlik kartı tarama.
Tarama Hızı: Dakikada 200 sayfa (300 dpi, A4, dubleks, DP-7160/7170 ile)
Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi, renk başına 256 gri tonlama, (Yalnızca TWAIN ve WIA driver ile 1.200 dpi), renk başına 256 gri tonlama.
Maksimum tarama boyutu: A3, Ledger
Örijinal tanımlama: Metin, Foto, Metin + foto, İnce Metin / İnce Çizgi, OCR için optimize edilmiş
Dosya tipleri: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Aranabilir PDF (opsiyon), MS Office dosyası (opsiyon)

FAKS FONKSİYONLARI (OPSİYONEL)

Uyumluluk : ITU-T Super G3
Modem hızı: Maks. 33.6 kbps
Gönderim hızı: Maks. 3 saniye (JBIG)
Tarama hızı: 2.0 saniye veya daha az
Maksimum orijinal boyutu: A3/Ledger, Banner: 1600mm
Sıkıştırma Metodu: JBIG, MMR, MR, MH
Özellikler: Network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, şifreli gönderim ve alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, polling gönderim ve alım, broadcast, opsiyonel internet-fax, ikili faks gönderimi(Fax System 12 ya da 14)

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü %5 (A4) doluluk oranına göre verilmiştir.
TK-846SK Toner Kiti: 30.000 sayfa A4 siyah toner
TK-846SK, TK-846SM, TK-846SY Toner Kiti: 20.0 00 A4 sayfa kapasiteli cam göbeği, macenta, sarı toner.
TK-861SK : 40.000 sayfa A4 yüksek kapasiteli toner.
TK-861SK, TK-861SM, TK-861SY: 24.000 sayfa A4 yüksek kapasiteli cam göbeği, macenta, sarı toner.
Zimba teli: SH-10 5000 x 3 zimba teli, DF-7100, DF-7120, BF-730 için
SH-12 5000 x 3 zimba teli, DF-7140 için
WT-8500: Atık Toner Kutusu: 40000 sayfa (%5 doluluk oranına göre, s/b: renkli = 7:3)

OPSİYONEL AKSAMLAR

Fax System 12 ya da 14
Internet Fax Kit (A) AC
Scan Extension Kit (A) AC: Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömlü OCR), PDF veya MS Office'e (docx, xlsx, pptx) dönüştürme
DP-7140 Doküman işlemcisi: (Çevirmeli) 50 sayfa, 45-160 g/m² (tek yüzü), 50-120 g/m² (dubleks), A5R-A3, 1900 mm'ye kadar banner
DP-7150 Doküman işlemcisi: (Çevirmeli) 140 sayfa, 35-160 g/m² (tek yüzü), 50-120g/m²(dubleks),A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner
DP-7160 Doküman işlemcisi: (Tek geçişli dubleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m², 35-220 g/m² (tek yüzü), 50-220 g/m² (dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner
DP-7120 Doküman işlemcisi: (ultrasonik sensör ile tek geçişli dubleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m², 35-220 g/m² (tek yüzü), 50—220 g/m² (dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner
DT-730(B) Doküman tepsi
PF-7120 Yan hazne: 3000 sayfa, A4, 60-300 g/m²
PF-7140 Kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa, 52-300 g/m², A6R—SRA3
PF-7150 Kağıt kasedi: 2 x 1500 sayfa, 52-300 g/m², A4, B5, Letter
DF-7100 Doküman sonlandırıcı: 500 sayfa A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama
DF-7120 Doküman sonlandırıcı + AK-7110 bağlantı kiti: 1000 sayfa A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama
DF-7140 Doküman sonlandırıcı + AK-7110 bağlantı kiti: Ana tepsi: 4000 sayfa A4, Alt tepsi: 200 sayfa A4, 52-300 g/m², A6R—SRA3; 3 pozisyonda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama
AK-7110 Bağlantı kiti, DF-7120 ve DF-7140 için: 100 sayfa, 52—300 g/m², A6R—SRA3, DF-7120 ve DF-7140 kullanımı için AK-7110 gereklidir
PH-7C/PH-7D: DF-7120 ve DF-7140 için Delme ünitesi 2-delik/4-delik/İsveç tipi, 45-300 g/m², A5R-A3
MT-730(B): DF-7140 için posta düzenleyici : 7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4, 60—163 g/m²
BF-730: DF-7140 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi: İkiye katlama: 52—256 g/m², A3, B4, A4R, Kitapçık: Maks. 20 sayfa (80 yaprak, 60-90 g/m²), Zımbasız katlama: Maks. 5 sayfa (60-90 g/m²) Üçe katlama : Maks. 5 sayfa (60-120 g/m², A4R), Çoklu üçe katlama: 5 sayfa (60-90 g/m²), 3 sayfa, (91-120 g/m²)
JS-7100: 100 sayfalık dahili iş ayırıcı, 52-300 g/m², A6R-SRA3
JS-7110: 250 sayfalık dahili iş ayırıcı, 52-300 g/m², A6R-SRA3
PH-7110: DF-7100 için delme ünitesi
PH-7130: DF-7100 için delme ünitesi, İsveç tipi
Banner Guide 10: Banner kağıt besleme ünitesi, 10 sayfa
HD-15: HDD 320 GB
HD-16: HDD 1 TB
NK-7120: Numerik klavye
UG-33 AC: ThinPrint desteği
UG-34 AC: Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC
IB-37: Wireless Network Arayüzü (USB : 2.4GHz)
IB-38: Wireless Network Arayüzü (USB : 2.4GHz)
IB-51/55: Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)
IB-54: Wireless LAN Arayüzü 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)
IB-53: GB-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
Platen kapak (E)
CB-7200W: Aışap kabin
CB-7211M: Metal kabin

Teknik özellikler ve tasarım önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bağlantı özellikleri ile ilgili en son bilgiler için kyoceradocumentsolutions.com.tr adresini ziyaret edin.
TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX ve KX Driver, Kyocera'nın ticari markalarıdır. Mac OS ve AirPrint, Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Windows, Microsoft Inc. şirketinin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

HyPAS™



KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



Kyocera Doküman Çözümleri İş Ortağınız

kyoceradocumentsolutions.com.tr

KYOCERA Document Solutions belirtilen teknik özelliklerin hatasız olacağını garanti etmez. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu dokümandaki bilgiler baskıya girdiği tarihte doğrudur. Diğer tüm marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları veya ticari markaları olabilir ve burada kabul edilmektedir.
©2025 Kyocera Document Solutions Europe Management B.V