

Üst seviye bağlantı



TASKalfa MZ4001ci, güçlü işlemcisi, geniş bellek kapasitesi ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle hızlı ve güvenilir performans sunar. 5.1 saniyelik ilk baskı süresi, yapay zeka desteği ve "Cloud Ready" yeniliğiyle verileri sorunsuz yakalayarak iş akışlarını optimize eder. Ofisinizin üretkenliğini en üst seviyeye taşıyan akıllı bir çözümdür.



TASKalfa MZ4001ci

A3 Renkli MFP

Dakikada 40 sayfaya kadar renkli ve S/B baskı

Entegre "Cloud-ready" çözümler

A6'dan SRA3'e kadar esnek kağıt seçeneği

Özellikler

GENEL

KYOCERA TASKalfa Renkli Lazer MFP
HyPAS™ çözüm platformu
Kontrol paneli: 256.5 mm (10.1 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirimi için hoparlör, 15° - 90° eğilebilir mekanizma
Hız: Dakikada 40/20 sayfaya kadar A4/A3 renkli ve s/b, Dubleks baskı/kopya hızı: Dakikada 40 sayfa A4
Çözünürlük: 4800dpi eşdeğerinde x 1200dpi (baskı) 600 x 600 dpi (tarama/kopyalama)
Isınma süresi: 17 saniye veya daha az
İlk baskı süresi: 5.1/6.5 sn veya daha az s/b/rekli (DP),
İlk kopya süresi: 5.1/7.4 sn veya daha az s/b/rekli (DP),
yaklaşık 4.5/5.9 sn veya daha az s/b/rekli (Platen kapak)
İşlemci: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Hafıza: Standart 4GB + 128GB SSD, Opsiyonel 320GB veya 1TB HDD
Standart arabirim: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host arayüzü, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6,IPv4, IPsec, 802.3az desteği), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), opsiyonel dahili print server veya opsiyonel faks sistemi için 2 eKUIO slot, opsiyonel Wireless LAN için slot, opsiyonel SD Kart için slot, NFC etiketi
Boyut (G x D x Y): 602 mm x 665 mm x 790 mm
Ağırlık: 90 kg
Güç kaynağı: AC 220—240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi: Baskı: 660 W; Kopyalama: 660 W; Hazırda Bekleme: 45 W; Düşük Güç Modu: 40 W Uyku Modu: 0.5 W
Ses (yüzey ses basınç seviyesi): ISO 7779 1m mesafeden ölçüm) Kopyalama/Baskı Modu Renkli: 50.7/51.3 dB(A) LpA Bekleme Modu: 30.9 dB(A) LpA
Güvenlik Standartları: TÜV/GS, CE. Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında Kyocera tarafından önerilen kağıtları kullanınız.
Giriş Kapasitesi: Çok amaçlı tepsi: 150 sayfa, 52-300 g/m2, (Banner 136-163g/m2), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), Özel (98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banner maks. 305 x 1.220 mm, Standart evrensel kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa 52-300g/m2, Üst kaset: A6R-A4R arası, Alt kaset A6R-SRA3 arası, Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 1.150 sayfa A4
Dubleks: Standart ünite A6R-SRA3, 60-256 g/m2 desteklemektedir
Çıktı kapasitesi: Standart 500 sayfa yüz aşağıda, maks. 5.000 sayfa

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE
Emülasyonlar: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu),PDF Direct Print, XPS Direct Print ve OpenXPS
Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X Version 10.9 ve üzeri, Unix, Linux, ve talep üzerine diğer işletim sistemleri
Yazı tipleri/barkodlar: 93 taslak yazı tipi (PCL), 136 yazı tipi (KPDL 3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkod, 1 tip 2 boyutlu barkod (PDF417)

Özellikler: Şifreli PDF 2.0 Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL ile güvenli baskı, IPsec, SNMPv3, hızlı kopya, prova baskı, özel baskı, iş depolama ve iş yönetim fonksiyonu, Süper Çözünürlük
Mobil baskı desteği: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opsiyonel), MyPanel, iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print, Microsoft Cloud Printing

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Maksimum orjinal boyutu: A3/Ledger
Sürekli kopyalama: 1—9,999
Zoom aralığı: 25—400 % (%1'lik adımlarla)
Standart büyütme oranları: 5 Küçültme/5 Büyütme
Işıklandırma modu: Otomatik, Manuel: 17 aşama
Görüntü ayarlaması: Metin, Foto, Metin + Foto, Diyafram/Harita
Özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama,2'si 1'de, 4'ü 1'de, 8'i 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya,kenarlık ayarlama, otomatik kaset değiştirme, boş sayfa atlama, Kimlik kartı kopyalama, Gizli doküman koruması

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonları: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, Kutuya tarama, Network TWAIN, WIA/WSD tarama, DFS tarama, DSM tarama, El yazısı silme ve vurgulama, Görüntü hafası engelleme, Kimlik kartı tarama
Tarama hızı: Dakikada 274 sayfa (300 dpi, A4, dubleks, DP-7160/7170 ile)
Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gri tonlama (Yalnızca TWAIN ve WIA sürücüsü aracılığıyla 1.200 dpi)
Maksimum tarama boyutu: A3, Ledger
Orijinal tanımlama: Metin, Foto, Metin + foto, İnce Metin / İnce Çizgi, OCR için optimize edilmiş
Dosya tipleri: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Aranabilir PDF (opsiyon), MS Office dosyası (opsiyon)

FAKS FONKSİYONLARI (OPSİYONEL)

Uyumluluk: ITU-T Super G3
Modem hızı: Maks. 33.6 kbps
Gönderim hızı: Maks. 3 saniye (IBIG)
Tarama hızı: 2.0 saniye veya daha az
Maksimum orjinal boyutu: A3/Ledger, Banner: 1,600mm
Sıkıştırma metodu: IBIG, MMR, MR, MH
Özellikler: Network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, şifreli gönderim ve alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, polling gönderim ve alım, broadcast, opsiyonel internet-fax, ikili faks gönderimi (Fax System 12 ya da 14)

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü %5 (A4) doluluk oranına göre verilmiştir
TK-8585K Toner Kiti: 30.000 sayfa A4 siyah toner
TK-8585C, TK-8585M, TK-8585Y Toner Kiti: 20.000 A4 sayfa kapasiteli cam göbeği, macenta, sarı toner.
TK-8625K: 40.000 sayfa A4 yüksek kapasiteli siyah toner TK-8625C, TK-8625M, TK-8625Y: 24.000 sayfa A4 yüksek kapasiteli siyah toner
Zimba teli: SH-10: BF-730, DF-7100, DF-7120 için 5.0 00 x 3 zimba teli, SH-12: DF-7140 için 5.000 x 3 zimba teli, SH-14: DF-7150 için 5.000 x 5 zimba teli
WT-8500: Atık Toner Kutusu: 40.000 sayfa (%5 doluluk oranına göre, s/b renkli)

OPSİYONEL AKSAMLAR

Fax System 12yada14
Internet Fax Kit (A) AC
Scan Extension Kit (A) AC: Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömlü OCR), PDF veya MS Office'e (docx, xlsx, pptx) dönüştürme
Printing System 17: Fiery Kontrolörü
Printing System Interface Kit 15B: Fiery için arayüz kiti
DP-7150: Doküman İşlemcisi: (Çevirmeli) 140 sayfa, 35-160 g/m2 (tek yüzü), 50-120g/m2(dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner
DP-7160: Doküman İşlemcisi: (Tek geçişli dubleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m2, 35-220 g/m2 (tek yüzü), 50-220 g/m2 (dubleks), A6RA3, 1900 mm'ye kadar banner
DP-7170: Doküman İşlemcisi (ultrasonic sensör ile tek geçişli dubleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m2, 35-220 g/m2 (tek yüzü), 50—220 g/m2 (dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner
DT-730(B): Doküman tepsi
PF-7120 Yan Hazne: 3.000 sayfa, A4, 60-300 g/m2
PF-7140 Kağıt Kasedi: 500 sayfa, 52-300 g/m2, A6R—SRA3
PF-7150 Kağıt kasedi2 x 1,500 sayfa, 52-300 g/m2, A4, B5, Letter
DF-7100 Doküman sonlandırıcı: 500 sayfa A4, 52-300 g/m2, A6R-SRA3; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama
DF-7120 Doküman sonlandırıcı + AK-7110 bağlantı kiti: 1.000 sayfa A4, 52-300 g/m2, A6R-SRA3, 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama
DF-7140 Doküman sonlandırıcı+ AK-7110 bağlantı kiti Ana teps: 4.000 sayfa A4, Alt teps: 200 sayfa A4, 52-300 g/m2, A6R—SRA3, 3 pozisyonda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama
DF-7150 Doküman sonlandırıcı + AK-7110 bağlantı kiti Ana teps: 4.000 sayfa A4, Alt teps: 200 sayfa A4, 52-300 g/m2, A6R—SRA3, 3 pozisyonda 100 sayfaya kadar A4 veya 50 sayfaya kadar A3 zımbalama
AK-7110 Bağlantı kiti, DF-7120, DF-7140 ve DF-7150 için 100 sayfa, 52—300 g/m2, A6R—SRA3, DF-7120, DF-7140 ve DF-7150 kullanımı için AK-7110 gereklidir
PH-7C/PH-7D: DF-7120, DF-7140 ve DF-7150 için Delme ünitesi 2-delik/4-delik/İsvç tip, 45-300 g/m2, A5R-A3
MT-730(B): DF-7140 için posta düzenleyici: 7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4, 60—163 g/m2
BF-730: DF-7140 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi
BF-9100: DF-7150 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi
JS-7100: 100 sayfalık dahili iş ayırıcı, 52-300 g/m2, A6R -SRA3
JS-7110: 250 sayfalık dahili iş ayırıcı, 52-300 g/m2, A6R -SRA3
PH-7120: DF-7100 için dahili delme ünitesi
PH-7130: DF-7100 için dahili delme ünitesi, İsvç tipi
Banner Guide 10: Banner kağıt besleme ünitesi, 10 sayfa
HD-15: HDD 320 GB
HD-16: HDD 1 TB
NK-7120: Numerik klavye
Keyboard Holder 10
UG-33 AC: ThinPrint desteği
UG-34 AC: Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC
IB-37: Wireless Network Arayüzü (USB : 5GHz/2.4GHz)
IB-38: Wireless Network Arayüzü (USB : 2.4GHz)
IB-51/55: Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)
IB-54: Wireless LAN Arayüzü 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)
IB-53: GB-Ethernet kartı 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
Platen kapak (E)
CB-7200W: Ahşap kabin
CB-7211M: Metal kabin

Teknik özellikler ve tasarım önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Bağlantı özellikleri ile ilgili en son bilgiler için kyoceradocumentsolutions.com.tr adresini ziyaret edin.

TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX ve KX Driver, Kyocera'nın ticari markalarıdır. Mac OS ve AirPrint, Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Windows, Microsoft Inc. şirketinin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



Kyocera Document Solutions İş Ortağınız

KYOCERA BilgiTaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.

Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No: 45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



kyoceradocumentsolutions.com.tr

KYOCERA Document Solutions belirtilen teknik özelliklerin hafızası olacağını garanti etmez. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu dokümandaki bilgiler baskıya girdiği tarihte doğrudur. Diğer tüm marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları veya ticari markaları olabilir ve burada kabul edilmektedir.

©2025 Kyocera Document Solutions Europe Management B.V