

Baskıdan fazlası Şimdi bulutta.



Gelişmiş veri yakalama özelliklerine ve sorunsuz bulut entegrasyonuna sahip TASKalfa MZ2501ci ile dijital dönüşümü hızlandırın. Sezgisel 10.1" kontrol paneli zahmetsiz kullanım sağlarken, yüksek hızlı performansı ve hassasiyeti profesyonel kalitede dokümanlar sunar.



TASKalfa MZ2501ci

A3 Renkli MFP

Dakikada 25 sayfaya kadar renkli ve S/B baskı

Entegre "Cloud-ready" çözümler

1.200 x 1.200 dpi çözünürlük

Özellikler

GENEL

KYOCERA TASKalfa Renkli Lazer MFP, HyPAS™ çözüm platformu
Kontrol paneli: 256.5 mm (10.1 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirimi için hoparlör, 15°-90° eğilebilir mekanizma
Hız: Dakikada 25/12 sayfaya kadar A4/A3 renkli ve s-b, Dubleks baskı/kopya hızı: Dakikada 25 sayfa A4
Çözünürlük: 4800dpi eşdeğerinde x 1200dpi (baskı) 600 x 600 dpi (tarama/kopyalama)
Isınma Süresi: 18 saniye veya daha az
İlk baskı süresi: 7/9.2 sn veya daha az s-b/Renkli
İlk kopya süresi: 7.4/9.8 sn veya daha az s-b/Renkli (DP), Yaklaşık 6.4/8.5 veya daha az s-b/Renkli (Platen Kapak)
İşlemci: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Hafıza: Standart 4GB + 64GB SSD, Opsiyonel 320GB ya da 1TB HDD

Standart Arabirim: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host arayüzü, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az desteği), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), opsiyonel dahili print server veya opsiyonel faks sistemi için 2 eKUIO slot, opsiyonel Wireless LAN için slot, opsiyonel SD Kart için slot, NFC etiketi

Boyut (G x D x Y): 602 mm x 665 mm x 790 mm

Ağırlık: Yaklaşık 90 kg

Güç Kaynağı: AC 220~240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi: Baskı: 450 W; Kopyalama: 450 W;

Hazır Mod: 45W; Düşük Mod: 40W Uyku Modu: 0.5W

Ses (yüzey ses basınç seviyesi): ISO 7779 1m mesafeden ölçüm)

Kopyalama/Baskı Modu: 48.0/48.1 dB(A) Lpa S/B-Renkli

Bekleme modu: 31.7 dB(A) LpA

Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE. Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında Kyocera tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş Kapasitesi: Çok amaçlı tepsi: 150 sayfa, 52-300 g/m², (Banner 136-163g/m², A6R-SRA3 (320 x 450 mm), Özel (98 x 148 ile 297 x 457.2 mm), Banner maks. 305 x 1220 mm, Standart evrensel kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa 52-300g/m², Üst kaset: A6R-A4R arası, Alt kaset A6R-SRA3 arası, Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 7150 sayfa A4

Dubleks: Standart ünite A6R-SRA3, 60-256 g/m² desteklemektedir.

Çıktı kapasitesi: Standart 500 sayfa yüz aşağıda, maks. 5.0 00 sayfa

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE

Emülasyonlar: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print ve OpenXPS

Uyumlu İşletim Sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X Version 10.9 ve üzeri, Unix, Linux, ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

Yazı tipleri/barkodlar: 93 taslak yazı tipi (PCL), 136 yazı tipi (KPDL 3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkod, 1 tip 2 boyutlu barkod (PDF417)

Özellikler: Şifreli PDF 2.0 Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL ile güvenli baskı, IPsec, SNMPv3, hızlı kopya, prova baskı, özel baskı, iş depolama ve iş yönetim fonksiyonu, Süper Çözünürlük

Mobil baskı desteği: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opsiyonel), MyPanel, iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print, Microsoft Cloud Printing.

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Maksimum orijinal boyutu: A3/Ledger

Sürekli kopyalama: 1—9999

Zoom aralığı: %25—400 (%1'lik adımlarla)

Standart büyütme oranları: 5 Küçülme/5 Büyütme

Zoom modu: Otomatik, Manuel: 17 aşama

Görüntü ayarlama: Metin, Foto, Metin + Foto, Diyagram/Harita

Özellikler: Bir kere tara çoklu kopya, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, 8'i 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama, otomatik kaset değiştirme, boş sayfa atlama, Kimlik kartı kopyalama, El yazısı silme ve vurgulama, Gizli doküman koruması.

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB 3.0'a tarama, USB Host'a tarama, Kutuya tarama, Network TWAIN, WIA/WSD tarama, DfS Tarama, DSM Tarama, El yazısı silme ve vurgulama, Görüntü hatası engelleme Kimlik kartı tarama.

Tarama Hızı: Dakikada 200 sayfa (300 dpi, A4, dubleks,

DP-7160/7170 ile)

Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi, renk başına 256 gri tonlama, (Yalnızca TWAIN ve WIA driver ile 1.200 dpi), renk başına 256 gri tonlama.

Maksimum tarama boyutu: A3, Ledger

Orijinal tanımlama: Metin, Foto, Metin + foto, İnce Metin / İnce

Çizgi, OCR için optimize edilmiş

Dosya tipleri: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Aranabilir PDF (opsiyonel), MS Office dosyası (opsiyon)

FAKS FONKSİYONLARI (OPSİYONEL)

Uyumluluk : ITU-T Super G3

Modem hızı: Maks. 33.6 kbps

Gönderim hızı: Maks. 3 saniye (JBIG)

Tarama hızı: 2.0 saniye veya daha az

Maksimum orijinal boyutu: A3/Ledger, Banner: 1600mm

Sıkıştırma Metodu: JBIG, MMR, MR, MH

Özellikler: Network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, şifreli gönderim ve alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, polling gönderim ve alım, broadcast, opsiyonel internet-faks, ikili faks gönderimi(Fax System 12 ya da 14)

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü %5 (A4) doluluk oranına göre verilmiştir.

TK-8455K: 25.000 sayfa A4 siyah toner

TK-8455C, TK-8455M, TK-8455Y: 12.000 sayfa A4 kapasiteli cam göbeği, macenta, sarı toner.

TK-8605K: 30.000 sayfa A4 yüksek kapasiteli siyah toner,

TK- 8605C, TK-8605M, TK-8605Y: 20.000 sayfa A4 yüksek kapasiteli cam göbeği, macenta, sarı toner.

Zimba teli: SH-10 5.000 x 3 zimba teli, DF-7100, DF-7120, BF-730 için

SH-12: 5.000 x 3 zimba teli, DF-7140 için

WT-8500: Atık Toner Kutusu: 40.0 00 sayfa (%5 doluluk oranına göre, s/b: renkli = 7:3)

OPSİYONEL AKSAMLAR

Fax System 12 ya da 14

Internet Fax Kit (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömlü OCR), PDF veya MS Office'e (docx, xlsx, pptx) dönüştürme

DP-7140 Doküman işlemcisi: (Çevirmeli) 50 sayfa, 45-160 g/m² (tek

yüzlü), 50-120 g/m² (dubleks), A5R-A3, 1900 mm'ye kadar banner

DP-7150 Doküman işlemcisi: (Çevirmeli) 140 sayfa, 35-160 g/m² (tek

yüzlü), 50-120g/m²(dubleks),A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner

DP-7160 Doküman işlemcisi: (Tek geçişli dubleks tarama), 320 sayfa

50-80 g/m², 35-220 g/m² (tek yüzlü), 50-220 g/m² (dubleks), A6R-

A3, 1900 mm'ye kadar banner

DP-7170 Doküman işlemcisi: (ultrasonik sensör ile tek geçişli

dubleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m², 35-220 g/m² (tek yüzlü),

50—220 g/m² (dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner

DT-730(B) Doküman tepsi

PF-7120 Yan hazne: 3000 sayfa, A4, 60-300 g/m²

PF-7140 Kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa, 52-300 g/m², A6R—SRA3

PF-7150 Kağıt kasedi: 2 x 1500 sayfa, 52-300 g/m², A4, B5, Letter

DF-7100 Doküman sonlandırıcı: 500 sayfa A4, 52-300 g/m²,

A6R-SRA3; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar

A3 zımbalama

DF-7120 Doküman sonlandırıcı + AK-7110

1000 sayfa A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, 3 pozisyonda 50 sayfaya

kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama

DF-7140 Doküman sonlandırıcı + AK-7110

Ana tepsi: 4000 sayfa A4, Alt tepsi: 200 sayfa A4, 52-300 g/m²,

A6R—SRA3, 3 pozisyonda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar

A3 zımbalama

AK-7110 Bağlantı kiti, DF-7120 ve DF-7140 için:

100 sayfa, 52—300 g/m², A6R—SRA3, DF-7120 ve DF-7140

kullanımı için AK-7110 gereklidir

PH-7C/PH-7D: DF-7120 ve DF-7140 için Delme ünitesi

2-delik/4-delik/İsvç tipi, 45-300 g/m², A5R-A3

MT-730(B): DF-7140 için posta düzenleyici :

7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4, 60—163 g/m²

BF-730: DF-7140 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi:

İkiye katlama: 52—256 g/m², A3, B4, A4R, Kitapçık: Maks. 20 sayfa

(80 yaprak, 60-90 g/m²), Zımbasız katlama: Maks. 5 sayfa (60-90 g/

m²) Üçe katlama : Maks. 5 sayfa (60-120 g/m², A4R),

Çoklu üçe katlama: 5 sayfa (60-90 g/m²), 3 sayfa, (91-120 g/m²)

JS-7100: 100 sayfalık dahili iş ayırıcı, 52-300 g/m², A6R-SRA3

JS-7110: 250 sayfalık dahili iş ayırıcı, 52-300 g/m², A6R-SRA3

PH-7120: DF-7100 için delme ünitesi

PH-7130: DF-7100 için delme ünitesi,İsvç tipi

Banner Guide 10: Banner kağıt besleme ünitesi, 10 sayfa

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

NK-7120: Numerik klavye

UG-33 AC: ThinPrint desteği

UG-34 AC: Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC

IB-37: Wireless Network Arayüzü (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: Wireless Network Arayüzü (USB : 2.4GHz)

IB-51/55: Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)

IB-53: GB-Ethernet kartı 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-54: Wireless LAN Arayüzü 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)

Platen kapak (E)

CB-7200W: Aışap kabin

CB-7211M: Metal kabin

Teknik özellikler ve tasarım önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bağlantı özellikleri ile ilgili en son bilgiler için kyoceradocumentsolutions.com.tr

adresini ziyaret edin.

TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device

Manager, PDF Direct Print, Command Center RX ve KX Driver, Kyocera'nın ticari

markalarıdır. Mac OS ve AirPrint, Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Windows,

Microsoft Inc. şirketinin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin

mülkiyetindedir.



KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.

Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No: 45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



Kyocera Doküman Çözümleri İş Ortağınız

kyoceradocumentsolutions.com.tr

KYOCERA Document Solutions belirtilen teknik özelliklerin hatasız olacağını garanti etmez. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu dokümandaki bilgiler baskıya girdiği tarihte doğrudur. Diğer tüm marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları veya ticari markaları olabilir ve burada kabul edilmektedir.

©2025 Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.